

È l'anno degli ottimisti...

NET+++ TELECAMERE

RCE offre a tutti gli ottimisti un'occasione irripetibile.

01337433 - ALT10 Telecamera D&N professionale, altissima risoluzione con filtro meccanico (ICR); funzione SNP che riduce i difetti dei colori artefatti; funzione DNR; Privacy Mask Function (funzione aree mascherate) con 8 aree; funzione Easy Control che permette di accedere al menù impostazioni della telecamera sfruttando il cavo coassiale; dotata della innovativa tecnologia Samsung A1 DSP, ideale per installazioni in ambienti esterni ove occorre un prodotto altamente professionale che garantisca riprese nitide in ogni condizione ambientale.

Caratteristiche Tecniche:

- Sensore Sony 1/3" Super HAD II CCD, risoluzione 600 TVL,
 - Sensibilità 0 Lux con illuminatori IR accesi, 42 led \varnothing 5 mm,
 - Portata degli illuminatori 30 mt,
 - **OBIETTIVO VARIFOCALE 2,8 - 11 MM**,
 - Regolazione interna della messa a fuoco e dello zoom,
 - Rapporto segnale - rumore > 52 dB (AGC Off),
 - Filtro meccanico (ICR), sensibilità a colori 0,12 Lux - B/N 0,012 Lux,
 - On Screen Menu,
 - Temperatura di esercizio da - 10°C a + 50°C; alimentazione 12 Vcc/24 Vac, consumo 550 mA; grado di protezione IP65
 - Dimensioni: 83x86x152 mm.
- Telecamera fornita di staffa passacavo e tettuccio parasole.



Chiedi
al punto vendita
più vicino!

01337440 - ALT11 Telecamera D&N professionale, altissima risoluzione con filtro meccanico (ICR); funzione SNP che riduce i difetti dei colori artefatti; funzione DNR; Privacy Mask Function (funzione aree mascherate) con 8 aree; funzione Easy Control che permette di accedere al menù impostazioni della telecamera sfruttando il cavo coassiale; dotata della innovativa tecnologia Samsung A1 DSP, ideale per installazioni in ambienti esterni ove occorre un prodotto altamente professionale che garantisca riprese nitide in ogni condizione ambientale.

Caratteristiche Tecniche:

- Sensore Sony 1/3" Super HAD II CCD, risoluzione 600 TVL,
 - Sensibilità 0 Lux con illuminatori IR accesi, 30 led \varnothing 8 mm,
 - Portata degli illuminatori 50 mt,
 - **OBIETTIVO VARIFOCALE 6 - 50 MM**,
 - Regolazione interna della messa a fuoco e dello zoom,
 - Rapporto segnale - rumore > 52 dB (AGC Off),
 - Filtro meccanico (ICR), sensibilità a colori 0,12 Lux - B/N 0,012 Lux,
 - On Screen Menu,
 - Temperatura di esercizio da - 10°C a + 50°C; alimentazione 12 Vcc/24 Vac, consumo 600 mA; grado di protezione IP65
 - Dimensioni: 90x86x152 mm.
- Telecamera fornita di staffa passacavo e tettuccio parasole.



Chiedi
al punto vendita
più vicino!

* Prezzi netti. IVA esclusa. Valida dal 26 ottobre 2011 fino ad esaurimento scorte. Offerta non cumulabile con altre promozioni.